



CELOSÍAS LAMAS DECORATIVAS

TIPOS DE LAMAS

TIPOS DE LAMAS	Longitud máxima recomendada*	Coefficiente de visibilidad
Celosías	2,0 metros	81% a 35°
Celosías decorativas	1,5 metros	56% a 50°
Minicelosías	1,3 metros	55% a 45°
Celosías clip	2,1 metros	80% a 63°
Lamas tubulares	2,0 metros	76% a 90°
Lamas decorativas	6,5 metros	86% a 90°
Lamas revestimiento fachadas: - Perfilada. - Ondulada cuadrada.		

* Según especificaciones del proyecto, se podrá alcanzar una mayor longitud libre de lama (consultar).

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Celosía (Ensayo de referencia 2,0 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659:2004):

Clase 6 (máx)

Minicelosía (Ensayo de referencia 1,3 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659:2004):

Clase 5

Lamas tubulares (Ensayo de referencia 1,3 metros)

Resistencia a la carga del viento (UNE 13659:2004):

Clase 6 (máx)

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN

6063 T-5

ACABADOS

Lacado colores

(RAL, moteados, rugosos...)

Según sello Qualicoat >60 micras

Lacado imitación madera

Según sello Qualideco

Anodizado

Según sello Ewma Euras

Standard Clase 15

Posibilidad Clase 20 y 25

